

# 5.4. КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ. ФЛАНЦЕВЫЙ

## Тип 015F DN 50-300; PN 16



### Особенности конструкции:

поворотная ось диска клапана находится выше проходного сечения и не препятствует прохождению рабочей среды через клапан. Такая конструкция дает возможность применять клапан на загрязненных рабочих средах

### Герметичность:

односторонняя, класс А по ГОСТ 54808-2011

### Тип присоединения:

фланцевый

### Минимальное давление открытия:

0,03 МПа

### Ответный фланец:

PN10 и PN16 по ГОСТ 12815-80, универсальная рассверловка

### ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	B440 (GGG40)
2	Сливная пробка	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
3	Диск	Чугун с покрытием EPDM	B440 (GGG40) + EPDM
4	Уплотнение крышки	EPDM	EPDM
5	Крышка	Чугун	B440 (GGG40)
6	Болт	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
7	Шток	Нержавеющая сталь	SS416

### МОНТАЖ

#### Ответные фланцы



